

Starter

FS-22 pour circuit mono et duo 4 à 22W

0024433



Caractéristiques de la gamme

- FS-Standard.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0024433
Nom du produit	FS-22 pour circuit mono et duo 4 à 22W
Technologie	Accessoire
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Logistics & Industry,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUERL020
Classe ETIM	EC000260
E-number FI	4045119
E-number SE	7902065
E-number Norway	3843402
Puissance (W)	4
Lamp Wattage	4-22W
Non-reclosure Voltage	70V
Nominal Line Voltage Single Operation	110-130V
Nominal Line Voltage Tandem Operation	220-240V
Code EAN	5410288244334

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0024433
Nom du produit	FS-22 pour circuit mono et duo 4 à 22W
Technologie	Accessoire
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Logistics & Industry,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUERL020
Classe ETIM	EC000260
E-number FI	4045119
E-number SE	7902065
E-number Norway	3843402

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

Starter

FS-22 pour circuit mono et duo 4 à 22W

0024433

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4
Tension secteur (V)	120V~
Transformateur requis	Yes
Lamp Wattage	4-22W
Non-reclosure Voltage	70V
Nominal Line Voltage Single Operation	110-130V
Nominal Line Voltage Tandem Operation	220-240V

Données physiques

Hauteur (mm)	36
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	21.5
Poids (kg)	0.005

Emballage

Type d'emballage	Without Packaging
Code EAN	5410288244334
Longueur simple de l'emballage (cm)	2.08
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.08
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	3.89
DUN14 (intérieur)	25410288244338
Unités par emballage intérieur	250
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	22.67
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	12.21
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	23.33
DUN14 (extérieur)	15410288244331
unités par emballage extérieur	2500
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	63.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	49.9
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.3