

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840

0026686



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740437
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	11
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740437

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840

0026686

IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Equivalent watt (W)	75
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	3.3
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	11
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	120
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	201
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	252

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.053

Emballage

Type d'emballage	Carton
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (extérieur)	25410288266866
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (intérieur)	15410288266869
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	72.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
---------------------------------------	----------------


ToLEDo GLS


ToLEDo GLS V4 11W 1150LM E27 840

0026686

Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES



 **ENERG** Y IJA
IE IA
енергия · ενεργεια

SYLVANIA 0026686

A++
A+ **A+**
A
B
C
D
E

11 kWh/1000h