

Colliers d'installation Colson™



0 319 16



0 319 28



0 319 57



0 319 02



0 319 96



Gros volume

2 008 11 (1 boîte contient 1000 unités)

Agréments p. 1136

Réf. Colliers Colson noirs protégés U.V.

Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Denture extérieure

Réf.	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)		Tenue à l'arrachement (kg)
			maxi	mini	
0 319 10	9	123	22	4	36
0 319 13	9	185	42	10	36
0 319 16	9	262	62	26	53
0 319 19	9	357	92	26	53
0 319 20	9	498	140	74	53
0 319 21	9	750	220	74	53
0 319 22	6	119	25	4	22
0 319 25	6	180	45	10	22

Denture extérieure «gros volume»

Livrés en boîte renforcée et refermable
Dim. : 115 x 420 x 205 mm

Emballés par 1000

2 008 11 9 | 185 | 42 | 10 | 36

Emballés par 650

2 008 12 9 | 262 | 62 | 26 | 53

Emballés par 450

2 008 13 9 | 357 | 92 | 26 | 53

Denture intérieure

Serrage à la main facilité

0 319 28 7,6 | 128 | 22 | 8 | 36

0 319 29 7,6 | 194 | 42 | 15 | 45

0 319 30 7,6 | 260 | 62 | 15 | 45

0 319 32 7,6 | 359 | 92 | 15 | 45

Embases noires protégées U.V.

- 0 319 55 Embase à cheville standard
Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)
- 0 319 58 Embase à cheville à écartement mural
Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)
- 0 319 50 Embase à visser fixable par cheville réf. 0 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou vis tête fraisée Ø5 mm
- 0 319 59 Embase fixable par cloueur type Pulsa 700 E ou vis Ø4 mm
- 0 319 60 Embase pour potelet (par collier)
- 0 319 61 Embase pour poteau (par feuillard larg. 18 mm maxi)
- 0 319 71 Embase pour chemin de câbles à perforation transversale de 10 mm et à perforation transversale ou longitudinale de 7 mm, épaisseur 1,5 mm maxi

Réf. Cheville à visser noire protégée U.V.

- 0 319 57 Pour fixation embase à visser et colliers à embase
Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)
Tête fileté Ø6,6 mm pas 150
Livrée avec pointeau enfonce cheville

Collier à embase noir protégé U.V.

- 0 319 02 **Denture intérieure**
Pour câble Ø13 à 38 mm ou tube IRL Ø16 à 32 mm
Fixation par cheville à visser réf. 0 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700 E ou par vis Ø5 mm

Pince Colson

- 0 319 96 Facilite le serrage et la coupe de la lanière au plus près de la tête des colliers Colson

Accessoires de repérage protégés U.V.

- 0 319 80 Plaque signalétique noire pour colliers larg. ≥ 7,6 mm
- 0 319 81 Plaque signalétique noire pour colliers larg. ≤ 7,6 mm