

Guide-câbles et moulures de plafond



030096/649392

030097/649393

Permettent de fixer rapidement un câble sur une paroi sans l'endommager grâce au double fond, isolant le clou (ou l'agrafe) du câble
2 modes de fixation possibles :

- par clou ou agrafe, fond prépercé tous les 10 cm
- Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l'agrafeuse

- par adhésif, semelle équipée d'un autocollant de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface

Livrés avec couvercle

Matière PVC

Couleur blanche RAL 9003

Réf. Guide-câbles

Pour câbles de Ø 3 à Ø 6 mm


030096 Longueur : 1,2 m

649392 Longueur : 2,1 m

Pour câbles de Ø 7 et Ø 9 mm

030097 Longueur : 1,2 m

649393 Longueur : 2,1 m



Moulures de plafond

Éléments de liaison de faible épaisseur entre la boîte

point de centre et le profilé de ceinturage

Semelle équipée d'un autocollant

Livrées avec couvercle

Matière PVC


Couleur blanche RAL 9003

Section : 32 x 8 mm

Longueur : 3 m

Pour fils

030667



Connexion de luminaire

Boîte point de centre DCL¹ (connexion rapide)

030654

Boîte DCL livrée complète :

• crochet

• écrou

• DCL

Poids suspendu : 25 kg à condition d'équiper la boîte

d'un moyen de fixation adéquat

Boîte point de centre

030306

Accepte les moulures de plafond et toutes les

moulures jusqu'à la dimension 32 x 16 mm

(p. 934 - p. 935). Couleur blanche RAL 9003

Diamètre : 110 mm - épaisseur : 21 mm

1 Dispositif pour connexion de luminaire



Dérivation vers goulotte

DLP design

Voir p. 948 ou

www.ecataleg.be



Moulures de sol



030092

030093

032800



Plots de sol



031749

Equipe de prises, à commander séparément

Réf.

Moulures de sol

Permettent de protéger des fils ou câbles à des

endroits de passage

Peuvent être utilisées pour alimenter par le sol des

colonnes ou mini-colonnes

Livrées avec couvercle

Matière PVC

Moulure de sol 50 x 12 mm

Moulure 3 compartiments

IP 40 - IK 07

Longueur : 2 m

RAL 7030

030092

030012




Joint de corps

030011



Angle plat



① : max Ø 9 mm

② : max Ø 6 mm

Moulure de sol 75 x 18 mm

Moulure 3 compartiments

IP 40 - IK 07

Longueur : 2 m

RAL 7030

030093

030019




Joint de corps

030018



Angle plat



① : max Ø 14 mm

② : max Ø 11 mm

Moulure de sol 92 x 20 mm

Moulure 4 compartiments

IP 40 - IK 08

Longueur : 2 m

RAL 7016

032800

032807



Embout

032803



Joint de corps

032802




Angle plat

032805

Raccordement pour surplinthe
75 x 20 mm

032801

Boîte de répartition permettant le
départ dans 4 directions avec
séparation des courants

① : max Ø 14.5 mm

② : max Ø 9 mm

Plots de sol

Permettent l'équipement au sol

d'appareillage électrique

Equipés de supports de câblage pivotants

facilitant la mise en œuvre des prises

A équiper de prises Mosaic standard (voir p. 1066)

Peuvent s'installer à même le sol,

en association avec une moulure de sol réf. 032800

Peuvent être équipés d'une lampe présence

tension

031748

2 x 4 modules à équiper

(2 emplacements pour Led)

Dimensions : 152 x 167 x 90 mm

031749

3 x 4 modules à équiper

(3 emplacements pour Led)

Dimensions : 217 x 167 x 90 mm

089906

Lampe à câbler 230 V

Néon orange à forte luminescence