

Fiches et blocs multiprises

caoutchouc



0 505 78




0 550 70



0 550 71

6 A : Ø4 mm
10-16 A : Ø4,8 mm
Pour usage intensif ou extérieur

| Emb. | Réf. | Fiche et prolongateur 2P+T - 16 A Martin Lunel - IP 65 |
|------|----------|--|
| 10 | 0 502 48 | Etanchéité renforcée par bague de verrouillage Pour câble |
| 10 | 0 502 49 | Fiche sortie droite Prolongateur sortie droite |



| Emb. | Réf. | Blocs et prolongateurs multiprises 2P+T - 16 A - IP 44 - IK 08 |
|------|----------|---|
| 5 | 0 504 80 | A câbler Bonne résistance aux chocs Câble 3G 2,5 mm ² maxi (H 07 RNF) recommandé Equipés de bouchons IP 44 Avec éclips de protection |
| 5 | 0 505 53 | Blocs de prises 4 prises Dim. : 134 x 98 x 58 mm Sortie latérale au sol Avec anneau de suspension |
| 5 | 0 505 52 | 4 prises Avec poignée de transport |
| 5 | 0 505 75 | 4 prises Avec poignée de transport et inter bipolaire à voyant |
| 5 | 0 505 75 | Prolongateurs 2 prises Dim. : 116 x 88 x 55 mm Avec anneau de suspension |
| 5 | 0 505 78 | 3 prises Dim. : 174 x 105 x 57 mm Avec anneau de suspension |



| Emb. | Réf. | Fiche et prolongateur 3P+T - 20 A à anneau |
|------|----------|---|
| 5 | 0 550 70 | Fiche sortie droite |
| 5 | 0 550 71 | Prolongateur sortie droite Avec éclips de protection |

| Emb. | Réf. | Fiches autres standards |
|------|----------|---|
| 25 | 0 503 15 | Standard Germanique 16 A Fiche 2P+T, sortie droite plastique ○ Blanc |
| 10 | 0 503 42 | Fiche 2P+T, sortie droite caoutchouc IP 44 ● Noir |
| 20 | 0 503 26 | Standard Britannique 13 A - 250 V~ Fiche 2P+T sortie latérale Equipée d'un fusible de 13 A ○ Blanc |



Fiches et prolongateurs

plastiques



0 501 76



0 501 83



0 504 15



0 504 17




0 504 24




0 504 25


| Emb. | Réf. | Fiches et prolongateurs 2P - 6 A |
|------|----------|--|
| 30 | 0 501 62 | Livrées avec étiquette avec Gencod Avec anneau d'extraction Câble méplat 2 x 0,75 mm ² maxi |
| 15 | 0 501 66 | ○ Fiche - Blanc |
| 30 | 0 501 63 | ○ Prolongateur - Blanc |
| 30 | 0 501 64 | ● Fiche - Noir |
| 30 | 0 501 65 | ● Fiche - Bronze ● Fiche - Alu |




| Emb. | Réf. | Fiches 2P+T - 16 A - extraction facilitée |
|------|----------|--|
| 5 | 0 501 75 | Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur Livrées avec étiquette avec Gencod Câble 3 x 1,5 mm ² maxi - serre-câble à vis Sortie latérale ○ Blanc |
| 5 | 0 501 76 | ● Noir |




| Emb. | Réf. | Fiches 2P+T - 16 A - à orientation du câble |
|------|----------|---|
| 10 | 0 501 72 | Livrées avec étiquette avec Gencod Câble 3 x 1,5 mm ² maxi - serre-câble à vis Permet d'orienter le câble à 360° |
| 10 | 0 501 73 | ○ Blanc ● Noir |



| Emb. | Réf. | Fiches 2P - 16 A - extra-plates |
|------|----------|---|
| 15 | 0 501 83 | Livrées avec étiquette avec Gencod Fiches sortie latérale, idéale derrière un meuble Câble 2 x 1,5 mm ² maxi - serre-câble à vis |
| 15 | 0 501 84 | ○ Blanc ● Noir |



| Emb. | Réf. | Fiches et prolongateurs 2P+T - 16 A |
|------|----------|---|
| 25 | 0 504 15 | Câble 3 x 1,5 mm ² maxi - serre-câble à vis ○ Fiche sortie droite - Blanc |
| 25 | 0 504 16 | ○ Fiche sortie latérale - Blanc |
| 15 | 0 504 17 | ○ Prolongateur - Blanc |



| Emb. | Réf. | Fiches et prolongateurs à anneaux - 2P+T - 16 A |
|------|----------|--|
| 25 | 0 504 24 | Câble 3 x 2,5 mm ² maxi - serre-câble à vis ● Fiche - Gris |
| 10 | 0 504 25 | ● Prolongateur - Gris |
| 25 | 0 504 20 | ○ Fiche - Blanc |
| 10 | 0 504 21 | ○ Prolongateur - Blanc |
| 25 | 0 504 28 | ● Fiche - Noir |
| 10 | 0 504 29 | ● Prolongateur - Noir |

