



Véronèse Liquide C



Liquide de lavage automatique de la vaisselle.

Spécial eaux dures.

Sans NTA, sans EDTA, sans phosphate, sans chlore.

PROPRIETES

Véronèse Liquide C est un détergent liquide haute performance, spécialement conçu pour le lavage automatique de la vaisselle en machine professionnelle (monozone, tunnel, convoyeur), en eau douce à très dure.

Véronèse Liquide C nettoie et dégraisse très efficacement, tout en ayant un impact très réduit sur l'environnement. Sa composition empêche les dépôts de calcaire de se former sur la machine ou sur la vaisselle. Elle permet, en outre, une action très efficace contre les graisses et les souillures cuites.

Véronèse Liquide C doit être utilisé avec le liquide de rinçage **Véronèse Rince Ultra** pour garantir une vaisselle brillante, sans trace et un séchage rapide, ainsi qu'une démarche éco-responsable complète.

La gamme VERONESE contient des ingrédients respectueux de l'environnement.

Satisfaire aux exigences de l'ECOLABEL EUROPEEN, c'est répondre à un cahier des charges très strict, des critères de performance très rigoureux, une biodégradabilité ultime en aérobie et anaérobie et des emballages 100% recyclables.

Le respect de l'environnement est une responsabilité de chacun d'entre nous à chaque instant.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide transparent.

pH environ : 11,2 à 1 g/l.

Densité : +/- 1,24 g/cm³.

DOMAINES D'APPLICATION

Toute la vaisselle, en conditions d'eau douce à très dure.

N'est pas recommandé pour le lavage des plats en aluminium, et des autres matériels sensibles aux alcalins comme le cuivre, le laiton, le caoutchouc...

MODE D'EMPLOI

Dosage automatique avec les doseurs électroniques de lavage HYGIAL.

Dosage recommandé (selon l'état de saleté de la vaisselle) :

Eau douce (0<10°TH ; <6 dH): 0.5 à 1 g/L

Eau moyennement dure (10-25 °TH ; 6-14 dH): 1 à 1.5g/l

Eau dure (>25°TH ; >14 dH): 1.5 à 2g/l

Température de lavage conseillée : 50°C à 65°C. La vaisselle doit être triée et dérochée avant lavage.

Pour éviter le gaspillage et limiter les rejets, il est nécessaire de respecter les doses recommandées.

Il est conseillé de rincer les pompes et le tuyau du système de dosage avant la première utilisation, afin d'éviter une possible cristallisation due à un mélange produits.

En utilisant ce produit porteur du label écologique de l'Union européenne conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l'eau et la production de déchets.

LEGISLATION ET SECURITE

Précautions d'emploi, phrases R et S : consulter l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à HYGIAL ou sur www.hygial.fr.

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Réservé à un usage professionnel.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L (réf. 12112). Bidon de 5 L (réf 12113).



EU Ecolabel : FR/038/003

*Gamme Ecolabel
Le label Ecologique Européen*



Hygial S.A. – 142 Route d'Heyrieux – 69800 SAINT PRIEST

tél. 04 72 79 50 44 - fax. 04 72 23 52 20 - www.hygial.fr

19/01/2015