

# BOUCHONS D'OREILLES ROUGE SNR 36 dB AVEC CORDELETTE **EVOLUTION**



Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles avec cordelette plastique, à usage unique en polyuréthane. Sachet plastique individuel par 2 bouchons.

CODE	DÉSIGNATION	COND <sup>T</sup>
15377	Bouchons d'oreilles rouge avec cordelette SNR 36dB Evolution	Boîte de 200 paires

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Coloris : rouge
- Matériaux : mousse polyuréthane
- Taille unique

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

L'état des bouchons d'oreilles doit être contrôlé régulièrement.

## INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Ces bouchons d'oreilles doivent être portés à tout moment dans les endroits bruyants (ambiances supérieures à 80dB) et doivent être choisis en fonction de leurs indices d'atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire. S'assurer que le casque antibruit est correctement adapté, réglé, entretenu et inspecté conformément à cette notice. Ajustements : veiller à ce que les bouchons d'oreilles soient introduits, ajustés et portés selon les instructions ci-dessous. Toutes ces manipulations doivent être effectuées avec les mains propres :

Rouler le bouchon d'oreille entre les doigts jusqu'à obtenir un cylindre très mince. Dégager le conduit auditif en tirant le lobe de l'oreille et introduire le bouchon avec un léger mouvement de rotation. Maintenir quelques instants et laisser le bouchon reprendre sa forme dans le conduit auditif. Déplier l'arceau, si pliable. Présenter les bouchons en face des oreilles et dégager le conduit auditif en étirant le lobe de l'oreille. Introduire le bouchon en appliquant

une légère pression. L'arceau doit être positionné sous le menton. En présence de bruit de fond (inférieur à 80dB), vérifier que les bouchons d'oreilles atténuent bien sans laisser passer de bruit, sinon les repositionner. Les porter pendant toute la durée de l'exposition au bruit. Pour les enlever, suivre le même procédé que pour les mettre.

Attention, une extraction trop rapide risquerait d'endommager le tympan.

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

---

Les bouchons d'oreilles doivent être stockés au frais, au sec et à l'abri du gel et de la lumière, entreposés de telle manière à les protéger de la poussière, graisse ou produits chimiques. Lorsque le produit n'est pas utilisé, le stocker dans l'emballage d'origine.

## NORMES CE

---

### RÈGLEMENT (UE) 2016/425

- EN352-2:2002 Protection contre le bruit : Bouchons d'oreille
  - SNR 36 dB: Atténuation moyenne du bruit
  - H 34: Atténuation haute fréquence
  - M 34: Atténuation moyenne fréquence
  - L 31: Atténuation basse fréquence
  - Ø 7-12 mm: Tailles / Dimensions

### USA STANDARDS

#### ANSI S3.19-1974 Institut Américain de Normalisation

- NRR 33 dB: NRR (Noise Reduction Rating - Indice de réduction du bruit)