



APPLICATION

Décrassant solvanté recommandé pour le nettoyage et l'élimination des graisses, des huiles, des hydrocarbures et des traces de pneus sur les sols industriels particulièrement difficiles à traiter.

Son pouvoir dégraissant est remarquable vis-à-vis des huiles et des graisses, qu'elles soient d'origine minérale, végétale ou animale.

Permet l'élimination des anciennes couches d'auto lustrant.

Il est également efficace sur la plupart des graffitis de type feutre ou peinture d'aérosol.

pH :

14

MODE D'EMPLOI

- en auto laveuse : à la dose de 1 à 5 % suivant l'encrassement des sols.
- manuellement : à la dose de 3 à 5 % suivant l'encrassement des sols.

Dans les cas particulièrement difficiles, on peut augmenter les concentrations, voir même utiliser le produit pur.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide Odeur : solvanté Couleur : incolore à jaunâtre

Densité à 20°C: $0,995 \pm 0,010$ pH : $14 \pm 0,5$

Composition : agents de surface anioniques, sels alcalins, solvant hydrosoluble.

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Biodégradabilité des agents de surfaces conforme à la réglementation CE N°648/2004 modifiée.

Dans le cas d'applications selon l'arrêté ministériel du 8 septembre 1999, le rinçage à l'eau claire est nécessaire avant de remettre les aliments en contact avec la surface traitée.

CONDITIONNEMENT

4 bidons de 5 litres. Code article : HG67008

