



HYGI'[®]DYSSOL

Dégoudronnant nettoyant pour sols, machines et carrosseries

pH :
14

APPLICATION

Remarquable solvant des gommages et résines naturelles ou synthétiques, des huiles et des graisses, des cires, du bitume, du brai de houille, chewing-gum.

Dissout la plupart des liquides et matières organiques.

Idéal pour les industries, collectivités, imprimeries, services techniques...

MODE D'EMPLOI

- Sur carrosseries de voitures et camions, sièges : imprégner un chiffon de produit pur et frotter les taches. Sécher immédiatement avec un chiffon propre.
- Sur sols plastiques : diluer le produit dans 50% d'eau. Étendre sur les parties sèches, avec une serpillière ou une éponge humide. Procéder par petites surfaces : 2 à 3 m². Rincer à grande eau en fin d'opération.
- Sur trottoirs, pierres, ciment ou parquets de bois : pour enlever taches de goudron, huile, graisse. Étendre largement le produit pur et procéder comme ci-dessus.
- Pour les appareils de goudronnage : remplir les tuyauteries. Laisser séjourner 24 heures. Rincer ensuite largement.

Recommandations : utiliser dans un local bien aéré. Prendre des mesures contre les décharges électro-statiques.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide

Odeur : solvanté

Couleur : incolore à jaune

Densité à 20°C : 0,875 ± 0,010

pH : 14 ± 0,5

Composition : solvant

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Réservé à usage professionnel. Craint le gel.

CONDITIONNEMENT

4 bidons de 5 litres. Code article : HG67013

MAJ Mars 2017

FDS disponible sur demande

Fabriqué en France

