

Lunettes de protection

2-01

1/2



Les +

Branches flexibles et réglables
Face inclinable
Protection supérieure et latérale

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60332		1	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Sur lunettes VRILUX. Oculaire incolore en polycarbonate, traitement UV et anti-buée N, retour latéral avec barrette frontale et branches ajustables selon 5 positions et pivotantes

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2-01

2/2

Couleur	Noir
Caractéristiques	Traitement anti-UV Traitement anti-buée
Autres caractéristiques	Optique monobloc Longueur ajustable en 5 positions
Poids	39g
Oculaire	Polycarbonate 2,4mm
Marquage oculaire	2-1.2 1FN
Monture	Polycarbonate
Marquage monture	F
Branche	Nylon
Couleur oculaire	Incolore

Risque principal

Protection de la vue

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 776
Délivrée par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR