

CASQUE DE CHANTIER ZIRCON BLANC

REF:1CA701001 NORMES EN 397



Désignation : CASQUE DE CHANTIER

SERRAGE GLISSIÈRE **Tailles** : Ajustable

Coloris: Blanc - Bleu - Gris - Jaune - Orange -

Rouge - Vert

Poids: 370 gr

Descriptif: Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène BD, avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière. Ajustable :

tour de tête de 53 à 63 cm. **Matériaux** :

Casque : polyéthylène haute densité (HDPE)

Basane : éponge

Instructions d'emploi :

Le casque est réalisé de telle sorte que l'énergie développée lors d'un choc est absorbée par la destruction ou la détérioration partielle de la calotte et du harnais, même si de telles détériorations se sont pas immédiatement apparentes, il est recommandé de remplacer tout casque ayant subi un choc important.

Pour assurer une protection suffisante, ce casque doit être adapté ou réglé à la taille du L'attention porteur. utilisateurs est également attirée sur le danger qu'il y aurait à modifier ou à supprimer l'un quelconque des éléments d'origine du casque de protection à l'exception des modifications ou suppressions recommandées par le fabricant du casque. Les casques ne devraient en aucun cas être adaptés pour la fixation d'accessoires selon un procédé non recommandé par le fabricant du casque. Ne pas appliquer de peintures, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes, à l'exception de ceux recommandés les par

instructions du fabricant de casque.

Le casque protège l'utilisateur contre un contact accidentel de courte durée avec des conducteurs électriques sous tension pouvant atteindre 440V alternatif. Pour un usage général dans l'industrie ou dans des environnements où les risques électriques sont en-dessous de 440V alternatif.

Le casque fournit une isolation électrique et peut être utilisé lors de travaux effectués sur ou à proximité d'équipements sous tension intégrés à des installations ne dépassant pas les 1000 V CA ou 1500 V CC. Lorsqu'il est combiné à d'autres équipements protection de électrique, ce casque empêche le courant électrique haute tension de passer par la tête de l'utilisateur.

PRÉCAUTIONS ET LIMITES ÉLECTRIQUES LORS DE L'UTILISATION

AVANT TOUTE UTILISATION, l'utilisateur doit s'assurer que les limites électriques du casque correspondent à la tension nominale à laquelle celui-ci sera soumis pendant son utilisation.

Il ne convient pas d'utiliser le isolant dans casque conditions qui pourraient réduire en partie ses propriétés isolantes. L'efficacité isolante du casque n'est garantie que lorsque celui-ci est porté avec d'autres EPI : il convient d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques associés à la tâche entreprise.

APRÈS TOUTE UTILISATION : si le casque (notamment sa surface extérieure) devient sale ou contaminé, il doit être minutieusement nettoyé conformément aux consignes d'entretien figurant ci-dessus.

Limites d'utilisation :

Pour assurer une protection efficace, ce casque doit être porté avec sa visière orientée vers l'avant (en position droite). Il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (ni trop serré ni trop desserré) avec son système de réglage par pression sur bandeau situé à l'arrière du casque (ajustable de 53 à 63 cm de tour de tête).

PROTECTHOMS

13 rue Jules Hermann BP 90027
ZI du Chaudron
97803 SAINT DENIS CEDEX 9
protecthoms.reunion@protecthoms.com



REFERENCE: 1_JUGALPHA
DESIGNATION: JUGULAIRE 4 POINTS POUR CASQUE
NORMES: EN397

JUGALPHA



JUGULAIRES SANS MENTONNIERE POUR CASQUES DE CHANTIER QUARTZ ZIRCON ET DIAMOND V Réf. JUGALPHA



Caractéristiques produit

Sachet de 10 jugulaires. Système de fixation autorupteur. Adaptables sur casques ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ et BASEBALL DIAMOND.

Élastique

Cet accessoire répond au point 5.1.4 (Points d'ancrage de la jugulaire) de la norme EN397.

COULEUR

Noir

TAILLE

Ajustable

Références						
Référe	nces Code barre	COULEUR	TAILLE	9	A	
JUGAI	.GR 32952491224	23 Noir	Ajustable	20	-	

13, rue Jules Hermann ZI du Chaudron- BP90027 97803 SAINT DENIS CEDEX