

GANT SURGANT CUIR
REFERENCE: 3GC0401
NORME: EN388/ EN420



Surgant pour la protection mécanique des gants électriciens basse tension ELECTROSOFT.

Présentation générale

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Electrique

Line

Surgants

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

Industrie

- Energie ou Electricité
- Télécommunications
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Surgant pour la protection mécanique des gants électriciens basse tension ELECTROSOFT.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Surgant en cuir fleur de bovin siliconé hydrofuge
Coupe américaine, pouce rapporté, type crispin
Patte de serrage Velcro® sur le dos de la main
Manchette de 100 mm en cuir croûte

Avantage

CONFORT

La patte de serrage par Velcro® assure un bon maintien du gant.

RESISTANCE

Le cuir fleur de bovin siliconé et hydrofuge(propriété déperlante) offre une excellente souplesse ainsi qu'une bonne protection mécanique.

Protège les gants Electrosoft contre les risques de coupures et de déchirures.

La manchette de 100 mm offre une bonne protection de l'avant-bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Surgant en cuir fleur de bovin siliconé hydrofuge

Coupe américaine, pouce rapporté, type crispin

Patte de serrage Velcro® sur le dos de la main

Manchette de 100 mm en cuir croûte

Technologie des produits

Coupé Cousu

Glove/liner color

Yellow

Type de revêtement

Cuir

Longueur

30 cm

Épaisseur

Paume et dos : 0,8/1,1 mm - Manchette : 1,3/1,5 mm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

8 à 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	3
-------------------------	---

Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	1
Résistance à la perforation	1

Certifications

 Déclaration de conformité CE


EPI catégorie EC

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/08/08/0301

Photos et images

Informations complémentaires

User Manual

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.