


Disjoncteurs DNX³ 4500 - 6 kA

courbes C et D - protection des départs



Les disjoncteurs DNX³ 4500 4,5 kA deviennent 4500 6 kA à partir de mars 2015



Caractéristiques techniques p. 133
Performance des disjoncteurs p. 135

Conformes à la norme NF EN 60898-1
Pouvoir de coupure :
4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz
6 kA - EN 60947-2 - 230 V~
Reçoivent les auxiliaires (p. 130)

3 types de connexion :
- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis


Emb.	Réf.	Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C
		Pour peigne HX ³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10 Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
		In (A) Nbre de modules
1	4 067 80	1 1
10 1	4 067 81	2 1
1	4 067 82	3 1
1	4 067 83	4 1
1	4 067 84	6 1
10	4 067 85	10 1
10	4 067 86	16 1
10 1	4 067 87	20 1
1		25 1
10		32 1
1		40 1
		In (A) Nbre de modules
1	4 068 61	1 1
10	4 067 71	2 1
1	4 068 63	3 1
1	4 068 64	4 1
1	4 067 72	6 1
10	4 067 73	10 1
10	4 067 74	16 1
10	4 067 75	20 1
1	4 067 76	25 1
10	4 067 77	32 1
1	4 068 73	40 1

Emb.	Réf.	Uni + Neutre 230 V~ - Courbe D
		Pour peigne HX ³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10 Adaptés aux courants d'appel générés lors du démarrage de moteurs de climatisation
		In (A) Nbre de modules
10	4 068 08	10 1
10	4 068 09	16 1
10	4 068 10	20 1
10	4 068 11 ¹	25 1
1	4 068 12 ¹	32 1

1 : Connexion auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Disjoncteurs DX³ 4500 - 6 kA

courbe C - protection des départs



Groupe électrique Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX³ réf. 4 052 10

Caractéristiques techniques p. 133
Performance des disjoncteurs p. 135

Conformes à la norme NF EN 60898-1
Pouvoir de coupure :
4500 - NF EN 60898-1 - 400 V~
6 kA - EN 60947-2 - 400 V~
Reçoivent les auxiliaires (p. 130)
N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables

2 types de connexion :
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Emb.	Réf.	Tripolaires 400 V~
		Pour peigne HX ³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
		In (A) Nbre de modules
1	4 068 97	6 3
1	4 068 99	10 3
1	4 069 01	16 3
1	4 069 02	20 3
1	4 069 03	25 3
1	4 069 04	32 3
		In (A) Nbre de modules
1	4 069 15	6 3
1	4 069 17	10 3
1	4 069 19	16 3
1	4 069 20	20 3
1	4 069 21	25 3
1	4 069 22	32 3

Emb.	Réf.	Tétrapolaires 400 V~
		Pour peigne HX ³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
		In (A) Nbre de modules
1	4 069 15	6 3
1	4 069 17	10 3
1	4 069 19	16 3
1	4 069 20	20 3
1	4 069 21	25 3
1	4 069 22	32 3

Disjoncteurs courant continu p. 122

Installations photovoltaïques p. 206

Peignes HX³ pour répartition optimisée p. 164

