

Interrupteurs différentiels DX³-ID

protection tête de groupe - arrivée haut / départ haut



Protection
tête
de groupe


Solution rénovation tout "Auto"
avec borne d'alimentation
réf. 4 052 09 (p. 164)



4 116 32



4 116 51



4 116 52



Caractéristiques techniques p. 111, 132
Performance des différentiels p. 136

Permettent la répartition optimisée par peigne

Conformes à la norme NF EN 61008-1

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)

Type Hpi : détectent les défauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...)

Reçoivent les auxiliaires (p. 130)

2 types de connexion :

vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto

vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis

Emb.	Réf.		Bipolaires 230 V~		
			Pour peigne HX ³ optimisé universel réf. 4 049 26/37		
			Type AC		
			Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
1	Vis/auto	Vis/vis			
1	4 116 31	4 116 10	30	25	2
1	4 116 32	4 116 11	30	40	2
1	4 116 33		30	63	3
1	4 116 34	4 116 13	300	25	2
1	4 116 35	4 116 14	300	40	2
			Type AC alimenté exclusivement par peigne (p. 164) ou borne réf. 4 052 09		
1	4 116 50		30	63	2
			Type A		
1	4 116 37	4 116 16	30	25	2
1	4 116 38	4 116 17	30	40	2
1	4 116 39		30	63	3
			Type A alimenté exclusivement par peigne (p. 164) ou borne réf. 4 052 09		
1	4 116 51		30	63	2
			Type Hpi		
1	4 116 44	4 116 23	30	40	2
			Tétrapolaires 400 V~		
			Pour peigne HX ³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02		
			Type AC		
			Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
1	Vis/auto				
1	4 116 52		30	40	5
1	4 116 53		30	63	5
1	4 116 54		300	40	5
1	4 116 55		300	63	5
			Type Hpi		
1	4 116 58		30	40	5
1	4 116 59		30	63	5

Interrupteurs différentiels DX³-ID

arrivée haut / départ bas



Arrivée haut
Départ bas



4 115 25



4 115 91



Caractéristiques techniques p. 111, 132
Performance des différentiels p. 136

Conformes à la norme NF EN 61008-1

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)

Type Hpi : détectent les défauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...)

Type B : détectent les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical...)


Acceptent les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX³ (sauf Type B)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Emb.	Réf.		Bipolaires 230 V~		
			Type AC		
			Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
			Vis/vis		
1	4 115 00		10	16	2
1	4 115 04		30	25	2
1	4 115 05		30	40	2
1	4 115 06		30	63	2
1	4 115 07		30	80	2
1	4 115 08		30	100	2
1	4 115 24		300	25	2
1	4 115 25		300	40	2
1	4 115 26		300	63	2
1	4 115 27		300	80	2
1	4 115 28		300	100	2
1	4 115 37		100 sélectif	100	2
1	4 115 43		300 sélectif	63	2
			Type A		
1	4 115 50		10	16	2
1	4 115 54		30	25	2
1	4 115 55		30	40	2
1	4 115 56		30	63	2
1	4 115 57		30	80	2
			Type Hpi		
1	4 115 90		30	25	2
1	4 115 91		30	40	2
1	4 115 92		30	63	2
			Type B		
			Auxiliaire réf. 4 062 59 spécifique type B, disponible sur e-catalogue		
1	4 118 42		30	40	4
1	4 118 43		30	63	4
1	4 118 44		300	40	4
1	4 118 45		300	63	4



Peignes HX³ pour répartition
optimisée p. 164



Tenue au chlore des interrupteurs
différentiels Hpi (piscines),
Déclaration de conformité sur
e-catalogue

