



## RUBAN ISOLANT AUTO AMALGAMANT

### INSULATING SELF-AMALGAMATING TAPE



	<b>RUBAN MASTIC ISOLANT</b> <i>INSULATING COMPOUND TAPE</i>	<b>RUBAN AUTO- VULCANISANT</b> <i>SELF-AMALGAMATING TAPE</i>
<b>CODE</b>	<b>6011020</b>	<b>601104</b>
<b>REFERENCE</b>	<b>1.5m x 38</b>	<b>10m x 25</b>
<b>Epaisseur</b> <i>Thickness</i>	<b>3 mm</b>	<b>0.75 mm</b>
Force de rupture <i>Break force</i>	3.6 N / 10 mm	15.0 N / 10 mm
Allongement à la rupture <i>Elongation at break</i>	1000 %	600 %
Rigidité diélectrique <i>Dielectric strength</i>	> 16 kV / mm	> 40 k V / mm
Température d'utilisation <i>Temperature</i>	-18° C à +80° C	-18° C à +90° C
Largeur standard <i>Width</i>	38 mm	25 mm
Longueur standard <i>Length</i>	1.5 m	10 m
Conditionnement <i>Packing</i> 	Carton de 24 pcs	Carton de 36 pcs
Kg / 10 pièces 	0.230	0.178
Application	Ruban isolant auto-amalgamant en caoutchouc synthétique Utilisé pour le recouvrement d'angles vifs, la reconstitution d'isolants de câbles électriques, la réparation de gaines de câbles, les joints d'étanchéité Excellentes propriétés électriques, souple, tenue au vieillissement	
Couleur : <i>Colour</i>	Noir/Black	

Autres dimensions sur demande.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis