



## DESSCRIPTIF :

Hublot pour installations dans halls d'entrée, salles d'eau, couloirs extérieurs/intérieurs, zones résidentielles et industrielles...

## Nouvelle lampe E27 CFL Spéciale Minuterie

Lampe(s) OSRAM 9W/18W/26W livrée(s) sur certains modèles

## Conforme aux normes :

CEI 60598-1

CEI 60598-2-1



## SPECIFICATIONS :

- Corps et collerette en polycarbonate
- Diffuseur en polycarbonate opale moulé
- Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
- Connexion par connecteur rapide 3 pôles (sauf E27)
- Disponible avec lampe 840 « L »
- Disponible avec détecteur HF 5,8MHz réglable « DET »
- Livré avec vis et tournevis anti-vandale
- Garantie 2 ans

## OPTIONS et ACCESSOIRES :

- Couleur RAL9006 gris « G » - Ex. 990110G
- Couleur RAL9017 noir « B » - Ex. 990110B
- Lampe Minuterie 18W ; 15,000h ; 3000K « MIN18E273 » ou 4000K « MIN18E274 »
- Lampe Minuterie 20W ; 15,000h ; 3000K « MIN20E273 » ou 4000K « MIN20E274 »
- Patère pour installation murale a 45 degrés RAL9010 « 990PATEREDEIMOSW » ou RAL9017 « 990PATEREDEIMOSB »

| Référence  | Culot | Puissance Nominale (W) | CCT (K) | Uniformité Colorimétrique (K) | Angle de faisceau (°) | Lumen Utiles (Lm) | Cycles de Commutation | Détection | Cos. λ | Ta (°C) | Couleur | Dimensions (mm) |
|------------|-------|------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|
| 990110W    | E27   | Max 20                 | -       | -                             | 160                   | -                 | >30,000               | -         | -      | -10/+30 | RAL9010 | 265x90          |
| 990110WV   | E27   | Max 18                 | -       | -                             | -                     | -                 | >30,000               | -         | -      | -10/+30 | RAL9010 | 265x97          |
| 990110CW   | E27   | Max 20                 | -       | -                             | -                     | -                 | >30,000               | -         | -      | -10/+30 | RAL9010 | 265x97          |
| 990110DETW | E27   | Max 18                 | -       | -                             | 160                   | -                 | >30,000               | HF        | -      | -10/+30 | RAL9010 | 265x90          |

| Référence   | Culot | Puissance Nominale (W) | CCT (K) | Uniformité Colorimétrique (K) | Angle de faisceau (°) | Lumen Utiles (Lm) | Cycles de Commutation | Détection | Cos. λ | Ta (°C) | Couleur | Dimensions (mm) |
|-------------|-------|------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|
| 9901118EWL  | G24Q  | 1 x 18                 | -       | -                             | 160                   | -                 | >15,000               | -         | 0,9    | -10/+30 | RAL9010 | 265x90          |
| 9901126EWL  | G24Q  | 1 x 26                 | -       | -                             | 160                   | -                 | >15,000               | -         | 0,9    | -10/+30 | RAL9010 | 265x90          |
| 9901126EWVL | G24Q  | 1 x 26                 | -       | -                             | -                     | -                 | >15,000               | -         | 0,9    | -10/+30 | RAL9010 | 265x97          |

| Référence | Culot | Puissance Nominale (W) | CCT (K) | Uniformité Colorimétrique (K) | Angle de faisceau (°) | Lumen Utiles (Lm) | Cycles de Commutation | Détection | Cos. λ | Ta (°C) | Couleur | Dimensions (mm) |
|-----------|-------|------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|
| 990111WEV | 2G7   | 2 x 9                  | -       | -                             | -                     | -                 | >15,000               | -         | 0,9    | -10/+30 | RAL9010 | 265x97          |
| 990111ECW | 2G7   | 2 x 9                  | -       | -                             | -                     | -                 | >15,000               | -         | 0,9    | -10/+30 | RAL9010 | 265x97          |
| 990111WEL | 2G7   | 2 x 9                  | -       | -                             | 160                   | -                 | >15,000               | -         | 0,9    | -10/+30 | RAL9010 | 265x90          |

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...)