

TABLE MONOPLACE REGLABLE





<u>Casier métal</u>



<u>Patins insonores et</u> inarrachables



Réglage par clé allen

Descriptifs:

Table monoplace réglable en T1/T6 avec casier et crochet. Plateau :

Panneau de particule mélaminé contrebalancé épaisseur 19 mm spécial milieu tempéré et humide. Chant PVC 2 mm d'épaisseur thermocollé et inarrachable. Nettoyage facile avec une simple éponge mouillée. Les revêtements des plateaux ont un facteur de réflexion compris entre 0,3 et 0,5. Les panneaux ont une densité supérieure à 700 kg/m3. Plateau résistant aux rayures et poinçonnages.

Piètement :

Structure en 2 parties : 1. Partie sous plateau en tube rond de 32 x1,5 mm cintré formant un «C», permettant une parfaite stabilité du plateau.

2. Base au sol en tube rond 35 x1,5 mm et reliés à la base par un tubulaire

32 x 1,5 mm lui donnant une fonction de repose-pied. Système de réglage en hauteur par clé Allen, des boucles en plastique à l'intérieur des tubes de 32 mm d'éviter les émousses métalliques entre eux durant les mouvements d'élévation.

Piètement traité antirouille. Finition peinture époxy : en stock coloris bleu, autres sur commande. L'appui au sol est garantit par des embouts à coiffe qui ont la fonction de bouchon et de protection pour les extrémités, du tubulaire de 35 mm, ces appuis sont fixés à la structure au moyen de rivets d'acier. Embouts insonores et inarrachables

Table équipée d'un casier en métal coloris gris.

Produit respectant les normes européennes en vigueur.

GAMME BERIVE

Référence

L/P/H en mm

BERI0705 T1/T6

700 x 500 x T1/ T6

CASM

Casier métal L. 400 x Ht. 120 mm

Conforme au normes :

NF EN 1729 1-2 / NF D61-050 / NF D61-070 / D62-050

Classement E1 selon norme NFEN717-2 relatif aux émissions de formaldéhydes (composé organique volatile irritant) classement au feu M3

Livraison par nos soins

Coloris pieds:

Eleu

Gris

Coloris plateau

Gris

Chêne clair