

Pour couchage en 80x190cm



HEK092

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
Accot.	865 x - x 633	démonté	4,4	1	915 x 745 x 80	5,5
Agglo	824 x 1920 x 110	démonté	40	1	1950 x 870 x 130	43
Cailleb.	824 x 1920 x 110	démonté	32	1	1950 x 870 x 130	35
Treillis	824 x 1920 x 110	démonté	27	1	1950 x 870 x 130	30



DESCRIPTIF

Lit en largeur 80cm.

Hauteur du dossier de tête : 633mm.

Hauteur du dossier de pieds : 483mm.

Hauteur sous sommier : 300mm.

Le montage du cadre sur les dossier se fait sans outil.

Possibilité d'adapter trois types de sommiers.

Les pieds sont équipés d'embouts en polypropylène noir non tachant.

Composition

Le dossier de tête, mécano soudé, est composé d'un arceau en tube rond de 32mm de diamètre, équipé de deux chapes en "U" en tôle de 2mm, et entretoisés par deux traverses en tube méplats de 30x10mm. Le dossier de pieds, mécano soudé, est composé d'un arceau en tube rond de 32mm de diamètre, équipé de deux chapes en "U" en tôle de 2mm.

Sommiers:

Le cadre des sommiers est constitué de deux longerons et de deux traverses en cornière de 45x45x4,5mm. Chaque angle est équipé d'une platine en tôle de 4mm.

- Le sommier à panneau est en aggloméré de 19mm percé de huit trous de 65mm de diamètre, pour assurer la ventilation.

- Le sommier à lattes rigides est composé de traverses en hêtre massif de 60x16mm, agrafées et collées sur deux longerons en hêtre massif de 60x16mm.

- Le sommier métallique est composé d'un treillis en fil d'acier rond de 5mm de diamètre, aux mailles de 100x50mm. Il est encastré et soudé dans le cadre.

Finition

Structure: EPOXY.

Cadre et sommier: EPOXY.

**SYMBIOSE MEDICAL
SYMED**

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau
97410 SAINT PIERRE
Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38
SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z
SAS au capital de 1 587 107 €