



Piètement à dégagement latéral réglable tailles 0 à 4



MAD208

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE Kg	POIDS Nb	COLIS (L.P.H) mm	DIM.COLIS Kg	P.COLIS
	1200 x 600 x H	démonté	15,8	2	1240 x 610 x 260	34,1



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - Document non contractuel

DESCRIPTIF

Table demi-ronde 120x60cm, et piètement à dégagement latéral réglable de la taille 0 à la taille 4.

Hauteur sous plateau: T0 = 380mm - T1 = 436mm - T2 = 506mm - T3 = 566mm - T4 = 616mm.

Les trois traverses en "V", équipées de fers de serrage, sont fixées sous le plateau par vis à bois. Les fourreaux, percés de trous de repérage, se boulonnent au travers de ses goussets d'assemblage sur la traverse.

Pour le réglage, les montants sont équipés d'une pièce plastique associée à un pion métallique monté sur ressort et une vis de blocage. Les piètements coulisent dans les fourreaux, le pion se dégage dans un trou repère, il est bloqué dans cette position par la vis.

Les semelles sont équipées d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Remarque: Poids avec plateau stratifié de 24mm d'épaisseur.

Composition

La structure métallique se compose:

- de deux piètements supérieurs constitués chacun d'une colonne en tube rond de 45mm de diamètre, équipée d'une traverse support plateau en tube rectangle de 30x20mm et d'un gousset de fixation en tôle emboutie de 3mm d'épaisseur.
- de deux piètements inférieurs constitués chacun d'une colonne en tube rond de 40mm de diamètre soudée sur une semelle en tube demi-méplat de 40x25mm.
- de trois traverses profilées en "V" en tôle de 2mm d'épaisseur, équipées de deux fers de serrage en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur, et taraudés M10.

Soit le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en médium de 19mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont vernis naturel.

Soit le plateau est en aggloméré de 19mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont protégés par une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont en polyuréthane surmoulé.

Finition

Structure: EPOXY.

**Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.
MEDIUM STRATIFIE / CHANTS VERNIS.
STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.
STRATIFIE / CHANTS SURMOULES.**

**SYMBIOSE MEDICAL
SYMED**

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau
97410 SAINT PIERRE
TéI. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38
SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z
SAS au capital de 1 587 107 €