



FS 411



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

Conçue pour les professionnels des espaces verts et des forêts, la débroussailleuse FS 411 C-EM est parfaite pour exécuter des travaux de fauchage et de nettoyage délicats. Equipée d'un réducteur à point graissant et du M-Tronic 3.0, la FS 411 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Grâce à son diamètre de fauchage de 520 mm en utilisation filaire (480 mm sur la FS 410 C-EM), le fauchage est plus efficace (+20% de rendement).

- **Moteur 2-temps à balayage stratifié** puissant et économique en carburant
- **Large diamètre de fauchage** : passage d'un diamètre de 480 à 520 mm pour un travail plus efficace et rapide.
- **Polyvalente** : la débroussailleuse FS 411 C-EM peut être utilisée avec de nombreux outils de coupe (tête faucheuse, couteau à herbe, couteau à taillis, couteau de broyage ou lame de scie circulaire).
- **Guidon ergonomique** : réglable sans outil, le guidon garantit un grand confort lors de l'utilisation.
- **Poignée multifonction** : simple d'utilisation, elle permet de gérer toutes les commandes à une seule main.
- **Nouveau capot protecteur pour têtes faucheuses** : il permet un meilleur stockage de l'outil, une meilleure visibilité et une meilleure protection contre les projections.
- **Fiable et performante** : grâce au réducteur à point graissant, la fiabilité de la machine est préservée avec une vitesse de transmission légèrement réduite. Le couple disponible facilite les travaux dans les zones difficiles tout en bénéficiant d'une grande largeur de coupe.
- **M-Tronic 3.0** : il garantit des performances optimales et une vitesse de pointe constante quels que soient les facteurs extérieurs comme la température ou l'altitude.
- **STIHL ErgoStart** : il assure un démarrage facile et sans à-coups.

- Poignée pratique à deux mains pour faucher de grandes surfaces
- Le système STIHL M-Tronic : contrôle le moteur de manière entièrement électronique
- Débroussailleuse thermique pour les travaux de fauchages exigeants
- Débroussailleuse thermique pour les professionnels des forêts, espaces verts et bords de routes
- Pour les travaux de fauchage et de nettoyage délicats
- Diamètre de fauchage élargi pour un travail plus rapide et efficace
- Le système STIHL M-Tronic contrôle le moteur de manière entièrement électronique
- Démarrage facile grâce au système ErgoStart STIHL
- Réducteur à point graissant pour une longévité accrue de la machine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 kW
CO ₂	840 g/kWh
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils	1,9/2,3 m/s ^{2 1)}
Niveau de pression sonore L _{peq}	99 dB(A) ²⁾
Niveau de vibrations droit avec outil métal	2,4 m/s ^{2 1)}
Cylindrée	41,6 cm ³
Niveau de vibrations gauche avec outil métal	2,6 m/s ^{2 1)}
Volume du réservoir	0,75 l
Diamètre de coupe en filaire	520 mm
Poids	8,7 kg ³⁾

