

VALSEC M-7.5

M-7,5
UNE EN 998-2

Mortier de résistance 7,5 N/mm²



Mortier sec fabriqué et prêt à gâcher d'après la norme UNE EN 998-2 pour l'élévation des murs à l'intérieur et à l'extérieur.

Le mortier **VALSEC M-7,5** est disponible:

VALSEC M-7,5 GRIS
VALSEC M-7,5 BLANC

Domaine d'emploi

Maçonnerie de blocs de béton, parpaings de terre cuite ou de pierre naturelle
Crépis intérieurs et extérieurs
Mise en place de tuiles
Support de pavage
Pose de carrelage, nivellement et remplissage...

Conditionnement

Le matériel est livré pré mélangé à sec. Il suffit d'ajouter l'eau de gâchage nécessaire.
Sacs de 25 kg.

MODE D'EMPLOI

Melange

Verser 3 Litres d'eau par sac de mortier **VALSEC M-7,5** (0.12 l/kg)
Le gâchage est réalisé avec un malaxeur (type bétonnière) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène
Temps d'utilisation du mélange jusqu'à 90 minutes après son élaboration

Application

Les supports doivent être propres et humides.
Il faut éviter d'appliquer le mortier sur de la peinture vieillie, du plâtre ou sur une surface qui se désagrège. Étendre le mortier sur le support à l'aide d'une truelle. Placer le bloc sur la couche de mortier frais et le presser fortement.
Température d'application: 5°C – 30°C.

Données techniques

Composition:

- Ciment
- Sable calcaire 0/2 mm
- Adjuvants

Résistance:

Résistance à la compression à 28 jour $\geq 7,5$ N/mm².

En conformitée Declaration CE

Résistance à l'union	0,15 N/mm ²	Réaction au feu Classe A1	Classe A1
% contenant de chlorures < 0,5	< 0,1%	Conductivité thermique	0,67 W/mK
Permeabilité à la vapeur d'eau	$\mu 15/35$	Absorption d'eau	< 2 Kg/ m ² min ^{0,5}
Densité apperente	> 1,3 Kg/l		

Consommations

18 $\pm$ 2 kg/m ² par cm d'épaisseur	Temps d'utilisation	90 min aprox.
35 kg/m ² de mur en blocs creux de 20 x 20 x 50 cm (UNE EN 1015-1)		

Qualité

Mortier VALSEC M-7,5 Produit soumis à un contrôle de qualité selon la norme EN 998-2. Mortier de maçonnerie conçu pour supporter la résistance à la compression Classe M-7,5 selon NF EN 998-2.

Stockage

Stockez dans un endroit fermé et à l'abri de l'humidité. Il est conseillé de l'utiliser dans un délai de douze mois á compter de la date de fabrication qui figure sur l'emballage.

