

HP LaserJet Pro 3002dw(3G652F#B19)

HP LaserJet Pro 3002dw - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 33 ppm - capacité : 250 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP LaserJet Pro 3002dw - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Nombre d'utilisateurs	3 - 10 utilisateurs
Poids	7.5 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 53 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - Paysage A5 Jusqu'à 7 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Jusqu'à 20 ipm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 21 ipm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui
Processeur	800 MHz
RAM installée (maximum)	256 Mo (256 Mo)
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PCL 6, PostScript, PCLmS, PDF, URF, PWG, PCLm
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier photo
Capacité totale	250 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	350 - 2500 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Arrêt automatique, Wireless Direct Print
Alimentation	CA 230 V
Configuration requise	Windows 11, Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Dimensions (LxPxH)	36.7 cm x 39.82 cm x 21.62 cm
--------------------	-------------------------------

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	3 - 10 utilisateurs
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe

Extension/connectivité

Connexions	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0
------------	-------------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1000 pages
Normes de conformité	Sans mercure, CISPR 32:2012, CISPR 32:2015, EN55032:2012, EN 55032:2015+ AC:2016 Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 E, RSS-247 Issue 1, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2007, EN 62311:2008, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, EAC, FCC, UL

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 53 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - Paysage A5 Jusqu'à 7 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Jusqu'à 20 ipm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 21 ipm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l' image	HP ProRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PCL 6, PostScript, PCLmS, PDF, URF, PWG, PCLm
Polices incluses	84 x TrueType
Fonctionnalités de l'imprimante	Arrêt automatique, Wireless Direct Print
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles

Processeur

Processeur	800 MHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	256 Mo / 256 Mo (maximum)
-------------------------	---------------------------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier photo
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 100 x 150 mm, 195 x 270 mm, B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), B6 (125 x 176 mm), Oficio (216 x 343 mm), 90 x 130 mm
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Grammage	60 g/m ² - 163 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 43 lbs
Capacité totale	250 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	350 - 2500 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, LDAP
Protocoles et fonctions de sécurité	Apple Bonjour, 802.1x

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	484 Watt
Consommation électrique en veille	2.93 Watt
Consommation en sommeil	1.06 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Windows 11, Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS Catalina 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0
-------------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80% RH
Emission sonore (inactive)	14 dBA

Emission sonore (active)	53 dBA
--------------------------	--------

Dimensions et poids

Largeur	36.7 cm
Profondeur	39.82 cm
Hauteur	21.62 cm
Poids	7.5 kg

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
--------------------------	-----

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	43.8 cm
Profondeur (emballée)	27.8 cm
Hauteur (Expédition)	46.6 cm
Poids (Expédition)	9.8 kg

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.