



HP 2.26 C5

PORTABLE POWER

MOTOPOMPE Gamme AQUALINE SPECIALIST

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel HONDA
- Amorçage automatique
- Matériel robuste et performant
- Lot d'accessoires offerts
- Matériel haute pression

Avec près de 6 bars, la HP 2,26 H permet le nettoyage haute pression, tel que les véhicules agricoles, elle permet également, associé au kit lance, de lutter contre les incendies.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme AQUALINE SPECIALIST

La performance en conditions extrêmes.

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-------------------------------|
| Gamme | AQUALINE SPECIALIST |
| Type liquide | Utilisation en haute-pression |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 50 |
| Diamètre de refoulement (mm) | 50 |
| Débit maximum (L/min) | 440 |
| Débit maximum (m3/h) | 26,4 |
| Hauteur d'élévation (m) | 57 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 8 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Amorçage automatique | Oui |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 3,1 |
| Conso. 75% (L/h) | 0,9 |
| Autonomie 75% (h) | 3,4 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 108 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 92 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 77 |

CARACTERISTIQUES MOTEUR

| | |
|--------------------|----------|
| Marque moteur | HONDA |
| Réf. moteur | GX160_C5 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 163 |
| Capacité huile (l) | 0,6 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------|------|
| Longueur (cm) | 41,5 |
| Largeur (cm) | 54,5 |
| Hauteur (cm) | 45,5 |
| Poids Net (kg) | 30 |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 54 |
| Largeur (cm) | 42 |
| Hauteur (cm) | 45 |
| Poids (kg) | 35 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 12 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 148 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 430 |



ACCESSOIRES LIVRES

Crépine
Colliers
Raccords à visser
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

- RBH1** RBH1 - Carton de 24 bidons d'huile 1L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RBH0-5** RBH0-5 - Carton de 24 bidons d'huile 0,5L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RHO** RHO - Housse de protection pour HX 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Dimensions : 70 x 45 x 50 cm
- R09** R09 - Kit incendie pour motopompes HP 2,26 H comprenant 2 raccords pompiers, 25 m de tuyau de refoulement, 5m de tuyau d'aspiration et une lance incendie (avec fonction jet, spray, arrêt)