



PERFORM 3000

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme PERFORM

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performance/prix
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

Gamme PERFORM

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

PERFORM 3000

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM
Fréquence (Hz)	50
Puissance max LTP (kW) *	3,0
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	4,1
Conso. 75% (L/h) *	1,3
Autonomie 75% (h) *	3,2
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	96
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	82
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Type moteur	CH270
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	208
Capacité d'huile (L)	0,60

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	65,0
Largeur (cm)	51,0
Hauteur (cm)	46,0
Poids Net (kg)	45,0

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	66,0
Largeur (cm)	52,5
Hauteur (cm)	47,0
Poids (kg)	47,0
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	154
Poids de Palette conditionnée (kg)	580,0



ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir

Plots de maintien au sol

Manuel d'utilisation et d'entretien

Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

R01	Protection différentielle	Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
R05M	Inverseur de source manuel	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
RKB1	Kit brouette	Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
RKS1	Kit entretien pour moteurs KOHLER	Kit entretien pour moteur KOHLER CH270.
RHO	Housse de protection	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO
RPM	Kit fiches mâles	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
RPQ	Piquet de Terre	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm ² de section.
RBAC	Bac de rangement	Bac de rangement amovible
RKD1	Protection différentielle	Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé.
RLIFT1	Arceau de levage central	Arceau de levage central