



TS-h1277AXU-RP-R7-32G

Processeur	AMD Ryzen™ 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz AMD Radeon Graphics AMD Radeon Graphics
Architecture de processeur	x86 64 bits
Unité de calcul en virgule flottante	Yes
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Transcodage accéléré matériellement	Yes
Mémoire système	32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)
Mémoire maximale	128 Go (4 x 32 Go)
Emplacement mémoire	4 x UDIMM DDR5 Support optional ECC memory
Mémoire flash	5 Go (protection de l' OS par Double démarrage)
Baie de lecteur	12 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces
Compatibilité des disques	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Remplaçable à chaud	Yes
Emplacement M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots Compatible avec les SSD NVMe PCIe Gen 3 & Gen 4. Veuillez vous référer à https://www.qnap.com/compatibility/ pour la compatibilité.
Prise en charge de l' accélération par cache SSD	Yes
Pass-through GPU	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)

Port Ethernet 10 Gigabit	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Sortie de veille sur réseau (WOL)	Yes
Trame Jumbo	Yes
Emplacement PCIe	3 Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4* Slot 3: Gen 4 x 4 *Slot 2 provides the width of PCIe Gen4 x8 when Slot 1 is not in use, and provides the width of PCIe Gen4 x4 when Slot 1 is in use. *Slot 2 provides the width of PCIe Gen4 x8 when Slot 1 is not in use, and provides the width of PCIe Gen4 x4 when Slot 1 is in use.
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Facteur de forme	2U, monté en rack
Témoins lumineux	Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status
Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	88,6 × 432 × 511,2 mm Exclut le coude et la partie en saillie de l' alimentation. Exclut le coude et la partie en saillie de l' alimentation.
Poids (net)	13 kg
Poids (brut)	19 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	550W(x2), 100-240V
Ventilateur	Ventilateur système : 3 x 60 mm, 12 V CC
Avertissement système	Buzzer
Garantie standard	5
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max	5000

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Configuration proposée dans le cadre du LOT 3 :

Ensemble composé de

1 x NAS QNAP Rack (2U) TS-h1277AXU-RP-R7-32G -

Boîtier nu - 12 baies 3.5" - Alimentation/Ventilation redondante

Garantie: 3 ans

4 x Disque dur Seagate Exos 7E8 - 3,5" 8TB - 7200rpm -

SATA 6Gbps - 256MB