

## iiyama Gaming G-MASTER Red Eagle G2766HSU-B1(G2766HSU-B1)

Écran LED - incurvé - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Immergez-vous dans le jeu avec le G2766HSU incurvé offrant FreeSync Premium. La dalle VA incurvé 1500R avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un MPRT de 1 ms et une résolution de 1920 x 1080 garantit une superbe qualité d'image et offrant une expérience visuelle exceptionnelle.

La possibilité de personnaliser les paramètres de l'écran à l'aide des modes de jeu prédéfinis et personnalisés ainsi que la fonction Black Tuner vous donne un contrôle total sur les scènes sombres et garantit que les détails sont toujours clairement visibles.

### Mise en avant

- Design courbé
- Temps de réponse rapide
- Technologie FreeSync Premium
- Dalle en technologie VA

### Les atouts

#### Design courbé

Inspirée par la courbe de l'œil humain, la courbure de l'écran 1500R garantit une expérience de visionnement réaliste et confortable vous permettant de vous immerger vraiment dans le jeu.

#### Temps de réponse rapide

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.

#### Technologie FreeSync Premium

Ce moniteur garantit une faible latence d'entrée et une faible compensation de fréquence d'image en éliminant tout problème de déchirure ou de hachures pratiquement à chaque taux de rafraîchissement.

#### Dalle en technologie VA

La dalle VA garantit un excellent rapport de contraste rendant toutes les nuances entre les couleurs claires et foncées clairement visibles.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama G-MASTER Red Eagle G2766HSU-B1 - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 27" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/546084">https://eprel.ec.europa.eu/qr/546084</a>
Classe énergétique	Classe E
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms

Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.05 cm x 24 cm x 43.8 cm
Poids	5 kg
Normes de conformité	DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/546084">https://eprel.ec.europa.eu/qr/546084</a>
Classe énergétique	Classe E
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	27"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	1 ms
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 165 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 184 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, système de gestion de câbles intégré, technologie Flicker Free, Black Tuner, technologie HDR Ready, Blue Light Reducer Function
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.05 cm x 24 cm x 43.8 cm
Poids	5 kg

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble USB   1 x Câble DisplayPort
Fiabilité MTBF	50,000 heure(s)
Normes de conformité	DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	19.9 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	29.9 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	28 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	2 x HDMI   DisplayPort 1.4   2 x aval USB 2.0 (Type A)   Amont USB 2.0 (Type B)   Casque
------------	--

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69.2 cm
Profondeur emballée	16.2 cm
Hauteur emballée	45.4 cm
Poids emballé	6.4 kg

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

\* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.