

Ho 0882 (600882180) Rabots carton

Référence 600882180
EAN 4007430007346



Photo semblable

- Rabot robuste et puissant avec longue semelle
- Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
- Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Evacuation des copeaux à droite ou à gauche pour un travail confortable
- Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
- Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage réglable	0 - 3 mm
Profondeur de feuillure max.	23 mm
Vitesse de rotation à vide	12000 /min
Puissance absorbée nominale	800 W
Puissance utile	430 W
Vitesse de rotation en charge nominale	8200 /min
Longueur de la semelle du rabot	290 mm
Poids sans câble	3.6 kg
Longueur de câble	2.55 m

Vibration

Rabotage du bois tendre 3.5 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore 91 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 102 dB(A)

Équipement standard

1 jeu de fers de rabot réversibles

Butée-guide

Butée de profondeur de feuillure

Raccord pour l'aspiration

Clé mâle à six pans