

## HT

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450. Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé). Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.

### ARTICLE

- Issu du réemploi : Non
- Issu de la réutilisation : Non
- Utilisation de matière recyclée : Oui supérieure à 20 %



HT 70,  
1 tablette réglable en hauteur  
au pas de 40 mm.



HT 15



HT 50

### Caractéristiques techniques

CONSTRUCTION EN ACIER 1<sup>er</sup> CHOIX, STRUCTURE INDEFORMABLE ET MONOBLOC EN ACIER DE 30/10°. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS, À DOUBLE PAREOI ÉPAISSEUR TOTALE 40 MM DONT 60/10° EN ACIER. OUVERTURE À 90°. TROUS DE SCHELLEMENT (2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE). FINITION PEINTURE EPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR À 180°, COLORE NOIR RAL 9005.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65


### Serrures

## HT & MB

Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compleurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre Niveau A



Serrure de coffre Niveau A

## MB

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450. Classe S2 (uniquement les modèles avec serrure à clé). Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation. Protection anti-feu.



MB 80,  
2 tablettes réglables en hauteur  
au pas de 40 mm.




MB 40.

### Caractéristiques techniques

CONSTRUCTION EN DOUBLE PAREOI, STRUCTURE INDEFORMABLE ET MONOBLOC. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS, OUVERTURE À 90°. PERÇAGES POUR FIXATIONS (2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE Ø 10 MM). FINITION PEINTURE EPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR, COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.

### Protection anti-feu MB

#### Principe d'isolation thermique



Dans un coffre sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres MB, les documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois en mm	Nombre de pénes actifs	Nombre d'étagères réglables en H.	Volume en litres	Poids en kg
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	2 x ø 20	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	2 x ø 20	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	4 x ø 20	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	4 x ø 20	76	82



MB 60,  
2 tablettes réglables en  
hauteur au pas de 40 mm.

### Option pour HT et MB

Fente tirelire 15x250 sur le dessus sans système anti-pêche (pour tous les modèles)



Fente tirelire 20 x 250 mm sur le dessus avec système anti-pêche à griffes à partir des modèles HT 30 et MB 40.

