

AUTOCOLLANTS BONNE PRATIQUE



Port de sur-chaussures



Port de masque



Port de lunettes



Port de protections auditives



Port du calot



Lavage des mains



Port de chaussures de sécurité



Port de gants



Port de coiffe



Marche en avant



Port de tablier



Port de blouse

Descriptif

- idéal pour une utilisation intérieur
- distance de visibilité comprise entre 6 et 7 mètres
- support adhésif souple facile à mettre en oeuvre sur toutes surfaces planes et propres
- très bonne adhésion sur verre, acier, aluminium, P.V.C, mélaminé...
- adhésif résistant à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles)

Caractéristiques

- encres traitées anti-UV
- Ø (mm) : 180 ou 110 ou 74 (cf tableau ci contre)
- épaisseur : 100 µ
- matières : Vinyl en PVC monomère
- températures d'utilisation : -40 °C à + 90 °C
- allongement à la rupture (%) Min. 100 %

Conforme à la norme ISO 7010

Référence	Modèle	Ø (cm)
IN5468	Port de sur-chaussures	18
IN5437	Port de masque	18
IN5242	Port de masque	11
IN5142	Port de masque	7,4
IN5240	Port de lunettes	11
IN5140	Port de lunettes	7,4
IN5241	Port de protections auditives	11
IN5141	Port de protections auditives	7,4
IN5444	Port de calot	18
IN5420	Lavage des mains	18
IN5380	Port de chaussures de sécurité	18
IN5410	Port de gants	18
IN5243	Port de gants	11
IN5143	Port de gants	7,4
IN5482	Port de coiffe	18
IN5245	Port de coiffe	11
IN5145	Port de coiffe	7,4
IN5552	Marche en avant	18
IN5451	Port de tablier	18
IN5475	Port de blouse	18

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles.