

## KHA 36 LTX (600795650) Marteau sans fil

36V 2x5.2Ah Li-Ion; Chargeur ASC Ultra; Coffret; avec mandrin à changement rapide Quick de Metabo

Référence 600795650

EAN 4007430267030



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire
- Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|   |               |
|---|---------------|
| Type de batterie  | Li-Ion        |
| tension batterie  | 36 V          |
| Capacité de la batterie                                   | 2 x 5.2 Ah    |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 3.1 J         |
| Cadence de frappe max.                                    | 4500 /min     |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 32 mm         |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm         |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 mm         |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 30 mm         |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 1100 /min |
| Porte-outil   | SDS-plus      |
| Poids (avec batterie)                                     | 4.9 kg        |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Burinage                           | 10.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 88 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus  
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique  
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)  
Butée de profondeur de perçage  
2 batteries Li-Power (36 V/5,2 Ah)  
Chargeur rapide ASC Ultra « AIR COOLED »  
Coffret en plastique