

RC TRUCK WASH AS

Date de mise à jour : 28/10/2019

Version FT: 01

DESCRIPTION

Shampoing antistatique polyvalent

RC TRUCK WASH AS est un détergent moussant anti film routier pour tout type de carrosseries en pulvérisation, brossage ou canon à mousse.

RC TRUCK WASH AS est riche en agents séquestrant et antistatique, ce qui limite les dépôts calcaires et accélère le séchage. Laisse une carrosserie brillante.

RC TRUCK WASH AS est formulé sans phosphates.

Compatible avec la majorité des matériaux. Réaliser néanmoins un essai préalable sur les surfaces à traiter avant application (peintures refaites ou abimées, ...).

Conforme au règlement 648-2004-CE relatif aux détergents.

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

UTILISATIONS

Ne jamais appliquer en plein soleil ou sur support chaud. Appliquer de bas en haut par pulvérisation, brossage, mousse dans les conditions suivantes :

Type de materiel :

Type d'industrie	Méthode	Temp. utilisation °C	Conc. utilisation %	Temps de contact
Lavage professionnel	Canon à mousse. Pulvérisation	Ambiante	3 à 5%	1 à 5 min

Type de materiel :

Type d'industrie	Méthode	Temp. utilisation °C	Conc. utilisation %	Temps de contact
Lavage portique automatique	Haute pression. Brosses	Ambiante	1 à 3%	1 à 2 min

Type de materiel :

Type d'industrie	Méthode	Temp. utilisation °C	Conc. utilisation %	Temps de contact
Centre lavage haute pression	Haute pression. Brosses	10 à 60°C	2 à 5%	1 à 2 min

CATALOGUE MATÉRIEL QUARON : QUARON propose toute une gamme de matériels adaptés pour la sécurité du stockage (bac de rétention) et du transfert du produit (pompe vide fût, kit de soutirage), la maîtrise des concentrations (doseurs proportionnels) et la qualité de l'application (canon à mousse, centrale d'hygiène, pulvérisateur) pour tous les types de produits des gammes BASO/ARVO/INDAL.

Demander conseil à votre technico-commercial QUARON ou sur baso@quaron.com

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide, Limpide

Couleur : Jaune-Vert(e)

Densité : 1,11

pH : 12,5 5% - 20°C

RC TRUCK WASH AS

Date de mise à jour : 28/10/2019

Version FT: 01

CONDITIONNEMENTS

Types de conditionnements disponibles :

Plusieurs conditionnements sont disponibles pour ce produit, pour plus d'informations sur ces conditionnements et les poids par conditionnement, veuillez contacter notre service commercial.

DDM : 3 année, voir conditionnement.

CONSIGNES DE SECURITE

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. En cas d'urgence, contactez un centre anti-poison. Eliminer le produit non utilisé et son emballage et tout autre déchet dans les circuits de collecte appropriés. Ne pas se débarasser du produit dans les canalisations ou dans l'environnement extérieur (sols, cours d'eau, etc..).

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à l'écart des: Acides

CONTROLE DE CONCENTRATION

Prise d'échantillon : 10 ml

Indicateur coloré : Phénolphtaléine (indicateur TA)

Doser jusqu'à zone de virage avec : HCL N/5 puis noter le volume "V"

Résultat du test de concentration en % = Volume "V" x 1.584

TRAITEMENTS DES DECHETS

Traitement des déchets : Se reporter au chapitre 13 de la FDS

Adresse de contact

QUARON H&D

BP 89152

3 Rue de la Buhotière

35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE

Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75

Fax : +33 (0)2 99 29 46 86

baso@quaron.com - www.basoarvo.com / www.quaron.com

QUARON Hygiène et Désinfection est certifié

ISO 9001

ISO 14001

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente.

Litiges : Le tribunal de commerce de Rennes est seul compétent. "le contenu de cette documentation relatif aux applications, n'engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les conditions d'emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l'utilisateur."