



















1297x4061x65







Tableau mural simple 120 x 100 cm

Réf: S347400ZZEP-01













Tableau simple en émail e3 CLASSIC

Fiable et fonctionnel, le tableau de la gamme Classic de Vanerum est le partenaire idéal des salles de classe et de formation modernes pour écrire au feutre ou à la craie, afficher avec des magnets ou projeter. Afin de garantir la sécurité des utilisateurs ainsi qu'un meilleur respect de notre environnement, le tableau CLASSIC est certifié NF Education, NF Environnement et offre une surface en e3 garantie à vie* ainsi qu'un substrat certifié PEFC. Recyclable à 99%, la surface e3 environmental ceramicsteel offre en plus du confort absolu d'écriture et d'effacage, une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. Blanc projection ou blanc feutre ? Si yous écrivez et projetez régulièrement, optez pour un vidéoprojecteur à ultra courte focale combiné avec une surface e3 blanc feutre. Avec un vidéoprojecteur à courte focale ou portable, préférez une surface e3 blanc projection mais elle s'efface à l'aide d'un chiffon humide et non à sec comme la surface blanc feutre. *Sous conditions normales d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX

- Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre ou projection pour l'écriture avec des marqueurs, vert pour l'écriture à la craie. La surface magnétique permet l'affichage à l'aide d'aimants.
- Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%
- Contrebalancement jusqu'au 120x200 cm par une feuille en aluminium qui protége le panneau des déformations dues à l'humidité, et pour les formats supérieurs et les surfaces en blanc projection par une tôle galvanisée qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.
- · Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.
- Fincadrement en aluminium strié naturel (lisse anodisé en option). Profil supérieur avec crochets coulissants. porte-cartes en zamak (2 par mètre), bloqués aux extrémités. Rainure porte-marqueurs en aluminium sur toute
- Embouts de protection en plastique gris pour le sécurité des utilisateurs.



OPTIONS

• Autres dimensions. • Autres couleurs d'émail : noir, gris, vert ou bleu craie. • 2 niveaux de vitrification : émail blanc feutre (brillant) pour écriture au feutre et projection avec VP ultra courte focale, à effacer à sec ; émail blanc projection (semi brillant ou mat) pour projection avec tout VP, à effacer à l'aide d'un chiffon humide. Autres couleurs de laquage des profils d'encadrement. • Sérigraphies sur émail vert et blanc : groupe 1 - Séyès, quadrillage 5x5 ou 10x10 cm; groupe 2 - solfège, maternelle, ligné de 5 ou 10 cm, quadrillage* 1x1 cm renforcé tous les 5 cm ou 2x2 cm renforcé tous les 10 cm - *en blanc feutre uniquement.

· Livré avec visserie de fixation pour mur dur et notice de montage.

CERTIFICATIONS & CLASSEMENT AU FEU

- Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF
- Environnement.
- Aggloméré de bois certifié PEFC.
- Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS
- 18001 et ISO 14001.
- Classement au feu M1




862, rue des Crais - 71000 Mâcon Tél: 03 85 20 44 00 -Fax: 03 85 29 21 76 Contact:simire@simire.fr

DESSIN TECHNIQUE



· Fixation murale par profils haut et bas



CODES, DIMENSIONS ET POIDS

Nous consulter pour connaître les codes des produits avec option. 1097x1261x65 1040x1483x55 / 962x1445 Sennors blanc feutre 1240/1983/55 / 1162/1949 Cales PSE 1297+2061+69 blanc feutre 1240x2383x55 / 1162x2349 Cales PSE 1297x2461x69 1040x1983x55 / 962x1949 1097x2061x65 1240×1983×55 / 1162×1949 1297x2061x69 120x240 5600024 vert craie 1240x2383x55 / 1162x2349 Cales PSE 1297x2461x65 1297x2061x6 blanc projection 1240x1983x55 / 1162x1949 Cales PSE blanc projection 5600172 1240x2983x55 / 1162x2949 Cales PSE 1297x3061x65 5600185 blanc feutre 1040x2983x55 / 962x2949 Cales PSE 1097x3061x65 1240×2983×55 / 1162×2949 1297x3061x65 6000117 1240x3983x55 / 1162x3949 1297x4061x65

1240x3983x55 / 1162x3949

Article:

- Issu du réemploi : Non
- Issu de la réutilisation : Non
- Utilisation de matières recyclées : Oui 10 %