

Gamme Lutin / Carélie Table - 120 x 60 - T2

Réf: S491362PVEP



Caractéristiques
(PP) de 2 mm

Montage rapide (1 vis)

Vanne de réglage

cotations (mm)	
a	1200
b	600
c	1080
d	480
e	-
f	-
g	-
i	-
h	455
H	530
P (kg)	17,1

Colisage	
Nb/colis	1
L(m)	1,23
l (m)	0,65
H (m)	0,1
V(m³)	0,08
Poids (kg)	19

Mise à jour le 08/09/20 - photo non contractuelle



Caractéristiques: Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T2 norme européenne NF EN 1729.

Plètement: Plètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateaux(X): Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène de 2 mm. (PP)

Embouts: Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

Classement au feu: Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 184 (MJ/kg) Plètement en tube acier, revêtu époxy. - M1. Plateaux dérivés du bois ép.> 18 mm - M3. Composants plastiques - M4.

Environnement: La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 285 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 34,3%.

Colisage: Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive. Plastique (polyéthylène / polypropylène): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pates et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**

SYMBIOSE MEDICAL

SYMED

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau
97410 SAINT PIERRE
Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38
SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z
SAS au capital de 1 597 107 €

simfire

by MOBIDECOR

862, rue des Crais - 71000 Mâcon
Tél : 03 85 20 44 00 - Fax : 03 85 29 21 76
Contact:simfire@simfire.fr