

## UHEV 2860-2 Quick (600713500) Marteau multifonctions metaBOX 145 L; avec mandrin de rechange rapide Quick de Metabo

Référence 600713500

EAN 4007430306234



Photo semblable



- Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
- Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 3.4 J                   |
| Cadence de frappe max.                                    | 4500 /min               |
| Puissance absorbée nominale                               | 1100 W                  |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 28 mm                   |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm                   |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 / 6 mm               |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 35 / 30 mm              |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 900 / 0 - 2100 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale                    | 900 / 2100 /min         |
| Porte-outil                                               | SDS-plus                |
| Diamètre du collier de serrage                            | 50 mm                   |
| Poids sans câble                                          | 3.3 kg                  |
| Longueur de câble                                         | 4 m                     |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage du métal                   | 4.3 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Perçage à percussion dans le béton | 13.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Burinage                           | 7.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| niveau sonore                                     | 90 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (L <sub>WA</sub> ) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K                           | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus  
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique  
Poignée caoutchoutée supplémentaire  
Butée de profondeur de perçage  
metaBOX 145 L