

## iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - écran LED - incurvé - 34" - HDR(XCB3494WQSU-B1)

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir mat



L'iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 est un moniteur LCD incurvé de 34 pouces rétroéclairé par LED, conçu pour améliorer votre expérience visuelle avec une résolution UWQHD de 3440 x 1440. Doté d'un temps de réponse rapide de 0,4 ms et d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, il offre des mouvements fluides pour les jeux et les vidéos. Le moniteur offre une qualité d'image avec une luminosité de 350 cd/m<sup>2</sup> et un rapport de contraste dynamique de 3000:1, garantissant à chaque fois des couleurs éclatantes et des noirs profonds. Équipé de la technologie AMD FreeSync Premium, il réduit les déchirures d'image lors des actions rapides, ce qui le rend idéal pour les joueurs et les personnes multitâches. Le support ergonomique permet de régler la hauteur et l'inclinaison, offrant un angle de vision confortable, que ce soit pour travailler ou jouer.

### Mise en avant

Écran incurvé de 34 pouces pour des visuels immersifs  
Résolution UWQHD pour une image d'une grande netteté  
Temps de réponse rapide de 0,4 ms et taux de rafraîchissement de 120 Hz  
Technologie AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide  
Hauteur et inclinaison réglables pour le confort de l'utilisateur

### Les atouts

#### Qualité d'image

L'écran offre une résolution native de 3440 x 1440, pour une clarté et un niveau de détail parfaits, aussi bien pour les jeux que pour un usage professionnel.

#### Performances fluides

Avec un temps de réponse de 0,4 ms et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, ce moniteur garantit des mouvements et des graphismes fluides, sans aucun flou ni effet fantôme.

#### Design ergonomique

Les fonctions de réglage de la hauteur et de l'inclinaison permettent aux utilisateurs de régler le moniteur selon leur angle de vision préféré, ce qui améliore le confort et la productivité pendant les longues heures d'utilisation.

#### Connectivité

Équipé de plusieurs options de connectivité, dont HDMI, DisplayPort et USB-C, ce moniteur offre des connexions polyvalentes à une large gamme d'appareils.

#### Technologie sans scintillement

Le moniteur intègre la technologie Flicker-Free et un filtre de lumière bleue, réduisant la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée pour une expérience visuelle plus confortable.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - écran LED - incurvé - 34" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34"
Code QR du label énergétique URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2202183">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2202183</a>
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	32 Watt
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Nombre d'écrans	2
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9

Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Densité par pixel	0.232 mm
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	93% NTSC, 99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	(50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm
Poids	9.7 kg
Normes environnementales	Certifié TCO, génération 10, pour écrans
Normes de conformité	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2202183">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2202183</a>
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	34"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Nombre d'écrans	2
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Densité par pixel	0.232 mm
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	93% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 120 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 185 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat

Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, Joystick, technologie Blue Light Filter
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm
Poids	9.7 kg

#### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site
------------------------	---

#### Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort   1 x câble HDMI   1 x câble USB
Normes de conformité	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

#### Alimentation

Tension d'entrée	(50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	32 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	32 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	55 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

#### Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	5 Watt

#### Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP)   DisplayPort (HDCP)   Casque   Amont USB 3.0 (Type B)   2 x aval USB 3.0 (Type A)   2 x aval USB 3.0 (Type C)
------------	--

#### Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	13.8 kg
---------------	---------

#### Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
------------------------------------	--------------------------------

Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

#### **Informations sur le développement durable**

Certifié TCO	Certifié TCO, génération 10, pour écrans
--------------	--

## **What's in the box**

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1

Câble DisplayPort

Câble HDMI

Câble USB

\* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.