

iiyama ProLite XU2293HS-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 22"(XU2293HS-B6)

iiyama ProLite XU2293HS-B6 - Écran LED - 22" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2293HS-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 22"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2013350
Classe énergétique	Classe D
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.249 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH) - avec support	49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm
Poids	2.6 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2013350
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	22"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.249 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol, hollandais, turc, japonais, chinois
Fonctions	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, mode éco, 3 côtés sans bordure, i-Style colour
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm - avec support
Poids	2.6 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	12 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	17 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Casque
------------	---------------------------------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	56.4 cm
Profondeur emballée	12.2 cm
Hauteur emballée	38 cm
Poids emballé	3.6 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XU2293HS-B6
Câble HDMI

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.