

iiyama ProLite XU2491H-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"(XU2491H-B1)

iiyama ProLite XU2491H-B1 - Écran LED - 24" (23.8" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - noir, mat



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2491H-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059969
Classe énergétique	Classe E
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.5 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% sRGB, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	53.95 cm x 21.1 cm x 39.35 cm
Poids	3.5 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059969
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% sRGB, 96% sRGB
Temps de réponse	0.5 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 150 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, X-Res Technology, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function, mode éco, i-Style colour
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	53.95 cm x 21.1 cm x 39.35 cm
Poids	3.5 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	16 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort Casque
------------	-----------------------------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	60.7 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	12.7 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	40.1 cm
------------------	---------

Poids emballé	4.7 kg
---------------	--------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
------------------------------------	-------------

Angle d'inclinaison	-5/+23
---------------------	--------

Interface de montage VESA	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XU2491H-B1
Câble HDMI

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.