

iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 - écran LED - 4K - 27"(XU2792UHSU-B6)

iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir mat



Découvrez le mélange parfait de performance et de style avec le ProLite XU2792UHSU-B6 de iiyama. Ce moniteur LCD 27 pouces rétro-éclairé par LED offre des images d'une résolution 4K UHD (3840 x 2160) époustouflante, ce qui le rend idéal pour les designers professionnels, les photographes et les particuliers exigeants. Avec un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 et une couverture complète des couleurs de 100% sRGB et 72% NTSC, il offre une précision et une profondeur des couleurs exceptionnelles.

Le iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 est conçu pour la commodité et le confort. Les réglages de l'inclinaison, le design sans cadre sur 3 côtés et la gestion intégrée des câbles garantissent une expérience élégante et conviviale. Des fonctions avancées telles que la technologie Flicker-Free et une fonction de réduction de la lumière bleue protègent vos yeux de la fatigue pendant de longues heures d'utilisation. Avec des performances écoénergétiques et des options de connectivité polyvalentes, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C avec Power Delivery, ce moniteur est un choix intelligent pour toutes les configurations.

Mise en avant

Résolution 4K UHD de 27 pouces pour des images claires

Rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants

Gamme de couleurs sRGB à 100 % et NTSC à 72 % pour des couleurs éclatantes

Plusieurs options de connectivité, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C

Technologie anti-scintillement et réducteur de lumière bleue pour le confort des yeux

Les atouts

Des images époustouflantes

Découvrez la clarté et les détails grâce à l'écran 27 pouces à résolution 4K UHD (3840 x 2160), doté d'un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 et d'une large gamme de couleurs de 100 % sRGB et 72 % NTSC pour des images éclatantes.

Conception ergonomique

Conçu pour votre confort, l'écran iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 offre des réglages d'inclinaison de -4 à +20 degrés, garantissant un angle de vision optimal pendant les longues sessions de travail ou les marathons de jeux.

Une connectivité sans faille

Équipé de plusieurs interfaces, notamment HDMI, DisplayPort 1.2 et USB 3.2 Gen 1, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes pour tous vos appareils. L'inclusion de l'USB-C avec Power Delivery prend en charge jusqu'à 15 W, ce qui vous permet de charger les appareils compatibles directement via le moniteur.

Fonctionnalités avancées pour une expérience améliorée

Profitez d'une expérience visuelle confortable grâce à la technologie Flicker-Free et à la fonction de réduction de la lumière bleue, qui minimisent la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Les fonctions ACR (Advanced Contrast Ratio) et Eco-Mode améliorent encore votre expérience visuelle tout en étant économes en énergie.

Pratique et convivial

Le moniteur est doté d'une conception sans cadre sur trois côtés pour un look moderne et d'une gestion intégrée des câbles pour garder votre espace de travail bien rangé. La prise en charge de l'interface VESA permet un montage mural facile, ce qui en fait un complément polyvalent à toute installation.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 - écran LED - 4K - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955520
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	26 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 15 Watt

Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Densité par pixel	0.155 mm
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Gamme de couleurs	100% sRGB, 72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.45 cm x 19 cm x 43.95 cm
Poids	4.7 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Normes de conformité	TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955520
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Distribution d'alimentation USB	15 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Densité par pixel	0.155 mm
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Gamme de couleurs	100% sRGB, 72% NTSC
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 140 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3 côtés sans bordure

Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.45 cm x 19 cm x 43.95 cm
Poids	4.7 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB
Normes de conformité	TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	26 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	26 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	34 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C avec alimentation (alimentation jusqu'à 15 W)
------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.8 cm
Profondeur emballée	12.4 cm
Hauteur emballée	47.3 cm
Poids emballé	7.1 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XU2792UHSU-B6

Câble HDMI

Câble DisplayPort

Câble USB

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.