



# NUANCIER STRATIFIÉ & MÉLAMINÉ

## Les unis et fantaisies



## Les tons bois



## Conseils d'entretien

Les panneaux décoratifs (panneaux de particules ou Medium mélaminés ou revêtus de plaques de stratifié) se nettoient avec des produits liquides non abrasifs.

- De l'eau savonneuse, appliquée à l'éponge ou avec un chiffon doux, convient le plus souvent (enlever auparavant les matières abrasives qui peuvent se trouver sur la surface à nettoyer).
- Un solvant ou un détachant peuvent être utilisés pour effacer des traces plus tenaces (encre, feutre...), en prenant soin au préalable de tester sur une zone peu visible la compatibilité entre le produit et le revêtement.

De manière générale, pour ces opérations de nettoyage, il est nécessaire d'éviter les détergents à pH acide (< 6) et les détergents abrasifs.

Le nettoyage des panneaux mélaminés et stratifiés peut aussi varier en fonction du type de salissure.

Par exemple :

- Colle néoprène : nettoyage au solvant type essence C.
- Colle vinylique : éponge humide à l'eau chaude. Si la colle est sèche, utiliser un chiffon imbibé d'acétone.
- Colle urée formol : indélébile après séchage. Les taches fraîches peuvent être nettoyées à l'eau acidulée. Les salissures sèches peuvent être grattées légèrement :
- Crayon : utiliser une gomme non abrasive ou un chiffon imbibé d'alcool.
- Peinture : solvant approprié ou alcool.
- L'emploi de produits d'entretien de type cirant est déconseillé : cela peut provoquer la formation d'une couche poisseuse et inesthétique.

**Dans tous les cas, il est conseillé de nettoyer toutes les taches dans les plus brefs délais.**


# Nuancier métal

Finition appliquée sur les piètements et structure en métal par projection de poudre. Cette poudre se répartit sur les surfaces par électro statisme. Elle polymérise à l'air et durcit ensuite grâce au passage dans le four. Elle forme ainsi une pellicule protégeant les surfaces métalliques des rayures et de la corrosion. Poudre d'époxy sans plomb et conforme à la norme XPD60 050 ISO 105A20.


## Les brillants lisses



Rouge  
RAL 3000



Rouge  
RAL 3031



Orange  
RAL 2004



Jaune  
RAL 1003



Vert acide  
RAL 1864



Kaki  
RAL 6013



Lagon  
RAL 6027



Bleu des îles  
RAL 5018




Bleu  
RAL 5015



Bleu  
RAL 5019



Bleu  
RAL 5002



Bleu acier  
RAL 5011




Magenta  
RAL 4010



Lilas  
RAL 4005



Beige  
RAL 1013



Blanc  
RAL 9016



Gris clair  
RAL 7035



Gris alu  
RAL 9006



Gris  
RAL 7042



Gris  
RAL 9007




Slate grey  
RAL 7015



Transparent

## Les satinés



Noir  
RAL 9005

## Les texturés



Noir décor mat



Noir sablé mat



Noisette cuir  
satiné

## Conseils d'entretien :

- Utiliser de l'eau savonneuse, ne pas utiliser de solvant.
- Les taches d'encre doivent être nettoyées immédiatement.